


Konform richtlijn 2000/14/EG betreffende geluidsemissie van materieel voor gebruik buitenshuis en wijzigingen. - également conforme aux dispositions de la directive "émission sonores des équipements utilisés à l'extérieur des bâtiments" 2000/14/CE et aux législations la transposant. - Requirements of directive 2000/14/CE "noise emission in the environment by equipment for use outdoors. as amended. - Bestimmung der Richtlinie "Lärmbetrugung des ausserhalb der Gebäude benutzten Ausrüstungen" 2000/14/EG und den gesetzlichen Vorschriften.



LASTENTABEL - COURBES DE CHARGES - LOAD CURVES - LASTKURVEN - CURVE DI CARICO - CURVAS DE CARGAS

Jib horizontal

Light	m	1.3-2.8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14.5
	kg	1500	1410	965	725	580	480	400	350	305	268	240	215	195	185
Maxi	m	1.3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14,5
	kg	1500	1500	1500	1160	930	773	660	575	505	450	405	365	335	320
Maxi Plus	m	1.3	3	4.4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14.5
	kg	1500	1500	1500	1288	1035	860	735	640	565	500	455	410	375	360
Intermediate	m	1.3	3.35	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14.5
	kg	1500	1500	1195	905	725	600	510	440	385	345	305	275	250	240

Jib luffing 30°

Light	m	1.3-4.6	5	6	7	8	9	10	11	12	12.6
	kg	650	635	506	415	350	300	260	225	200	185
Maxi	m	1.3	5	6	7	8	9	10	11	12	12.6
	kg	650	650	650	650	550	500	435	385	350	320
Maxi Plus	m	1.3	5	6	7.7	8	9	10	11	12	12.6
	kg	650	650	650	650	635	535	480	430	380	360
Intermediate	m	1.3	4	5	5.5	6	7	8	9	10	12.6
	kg	650	650	650	650	630	520	420	375	330	240

Folded jib

Light	m	1.3-3	4	5	6	7	8.1
	kg	1500	1000	750	600	520	430
Maxi	m	1.3	4.23	5	6	7	8.1
	kg	1500	1500	1200	975	810	685
Maxi Plus	m	1.3	4.6	5	6	7	8.1
	kg	1500	1500	1350	1080	900	750
Intermediate	m	1.3-3.5	4	5	6	7	8.1
	kg	1500	1275	960	770	640	530

HOEKDRUKKEN - RÉACTIONS - REACTIONS - ECKDRÜCKE - REAZIONI - REACCIONES

Light	26	kgN
Max	30	
Maxi Plus	30	
Intermediate	31	

Light	20	kgN
Max	20	
Maxi Plus	20	
Intermediate	22	

Light	3500	kg
Max	3950	
Maxi Plus	4080	
Intermediate	4080	

AANDRIJVINGEN - MÉCHANISMES - MECHANISMS - ANTRIEBE - MECCANISMI - MECANISMOS

max. 1500 kg			
kg	1500	1500	600
m/min	3	10	27
kW	3		
m/min	6	15	29
kW	2.2		
tr/min	0 - 0.8		
Nm	16		
kVA max	5 kVA		
	230V / 50Hz / 20A		
Gen	10 kVA		

TRANSPORT

